EMPRESA: PLÁSTICOS TÉCNICOS E IMPRESIÓN S.L.
NOMBRE COMERCIAL: PTI SEÑALES
B-55664338
Dirección fiscal:
C/ Terol, 6, 2º 5ª
43206 Reus

Nave:
C/ Comunicacions 13 - 14
43350 Les Borges del Camp

FICHA TÉCNICA DE LA SEÑAL FOTOLUMINSCENTE CLASE “B”

Fabricante: Plásticos Técnicos e impresión.
Nombre comercial: PTI SEÑALES.
Denominación Comercial: “B”.
Clase: Categoría B.

Material: P.V.C. expandido de 1 mm.
Método de impresión: Serigrafía.
Uso para la impresión: Tintas ultravioletas
Pigmento fotoluminiscente

FOTOLUMINSCENCIA		
Cat. B	Norma UNE	
70 mcd/m^2	40 mcd/m^2	Luminancia a los 10 minutos.
11,2 mcd/m^2	5,6 mcd/m^2	Luminancia a los 60 minutos.
1349	800	Tiempo de atenuación minutos.

MODO DE EMPLEO:

Anclar a la superficie, con silicona neutra, o tornillería. En caso de ir suspendida, siempre con cable metálico, o similar (cadena, etc. ...), nunca con material combustible.

LIMPIEZA:

Usar un paño humedecido en agua, o en detergente neutro.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Mantener la señal en su envoltorio original.
Almacenarlas en un lugar seco, y con temperaturas no superiores a 40ºC o inferiores a 4ºC.
No someterlas a temperaturas extremas
No estar en lugares con una humedad excesiva
No someter la señal a cambios térmicos bruscos.
No rallar la superficie con elementos punzantes.

Certificación de fotoluminiscencia: LAB. EYCO
Certificación cámara Niebla Salina: LAB. EYCO
Certificación del fuego: LNE
Certificado de espectrometría: CIEMAT
Certificado de radioactividad: CIEMAT
Certificacion de producto: IGC

LEGISLACIÓN

UNE 23035-1/03
UNE 23035-4/03
UNE 23033/19
UNE 23034/88
CTE 2006
UNE 1115/85
UNE 53727/02
RD 485/1997
RIPCI 2017
UNE EN ISO 7010